

**SIEMENS**



[www.siemens.ru/lmv](http://www.siemens.ru/lmv)

## Воздушные автоматические выключатели 3WT

Ответы для инфраструктуры и городов



|                     |   |
|---------------------|---|
| 3WT8 101-5UA30-0AA2 | Фиксированный, 3-пол., размер I (горизонт. присоединение) In=1000A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU35WT, функции LSI |
| 3WT8 161-7UA30-0AA2 | Фиксированный, размер I (горизонт. присоединение) In=1600A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN         |
| 3WT8 252-7UA30-0AA2 | Фиксированный, размер II (горизонт. присоединение) In=2500A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN        |
| 3WT8 322-7UA30-0AA2 | Фиксированный, размер II (горизонт. присоединение) In=3200A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN        |
| 3WT8 402-7UA32-0AA2 | Фиксированный, размер II (вертикальное присоединение) In=4000A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 3WT8 101-5UA34-5AA2 | Выкатной, 3-полюсный, размер I (горизонт. присоединение) In=1000A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU35WT, функции LSI     |
| 3WT8 161-7UA34-5AA2 | Выкатной, 3-полюсный, размер I (горизонт. присоединение) In=1600A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN     |
| 3WT8 252-7UA34-5AA2 | Выкатной, 3-полюсный, размер II (горизонт. присоединение) In=2500A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN    |
| 3WT8 322-7UA34-5AA2 | Выкатной, 3-полюсный, размер II (горизонт. присоединение) In=3200A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN    |
| 3WT8 402-7UA36-5AA2 | Выкатной, 3-полюсный, размер II (вертикальное присоединение) In=3800A, Icu(Ics)=66кА, расц. ETU45WT функции LSIN |

Все предлагаемые аппараты стандартно оснащены:

- моторным приводом на 220÷250В пер. тока (220÷240В пост. тока)
- соленоидом включения на 220÷250В пер. тока (220÷240В пост.тока)
- независимым расцепителем на 220÷250В пер. тока (220÷240В пост.тока)
- контактами состояния 2НО+2НЗ
- контактом срабатывания 1НО
- рамкой для передней панели

Дополнительные опции:

- 5-ти разрядным счетчиком коммутаций
- доп.независимым расцепителем на 220÷250В пер. тока (220÷240В пост.тока)
- доп.минимальным расцепителем на 220÷250В пер. тока (220÷240В пост.тока) с задержкой 0÷0,2с.
- доп.минимальным расцепителем на 220÷250В пер. тока (220÷240В пост.тока) с задержкой 0,2÷3,2с.
- механическими взаимными блокировками
- вертикальными и фронтальными главными присоединениями контактами положения в корзине
- датчиком тока для защиты нейтрального проводника

Данный документ содержит общие сведения о доступных технических возможностях, которые могут отсутствовать в отдельных моделях. Поэтому требуемые характеристики должны указываться при заключении договора в каждом отдельном случае.

© «Сименс», 2011

**ООО «Сименс»**

**Сектор инфраструктуры и городов**

**Департамент «Системы распределения электроэнергии» (LMV)**

**lmv.ru@siemens.com**